

LANGZEITIMPRÄGUNG

R-1000

Lebensmittelechte Imprägnierung für alle rauen oder stark saugenden glatten Steinoberflächen.

Das Produkt dient zur wasser-, schmutz- und ölabweisenden Behandlung von Natursteinoberflächen, wie z.B. Granit, Marmor, Sandstein und Kunst- Betonsteine.

Anwendung: Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken und frei von Verunreinigungen sein. Bei kleineren Flächen mit kleiner Rolle auftragen. Für Großflächen empfehlen wir mit Lammfell aufzutragen und mit Lammfellrolle nachrollen.

Achtung: Immer an einer unauffälligen Stelle oder Musterplatte einen Vorversuch durchführen! Imprägnierung mit Farbtonvertiefung!

Hinweise: Nicht in der prallen Sonne verarbeiten. Verarbeitungstemperatur nicht unter +10°C; direkte Feuchtigkeitseinwirkung bis zur Entwicklung der wasser- und ölabweisenden Wirkung vermeiden. Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 40°C, trocken und dicht verschlossen. Vor Gebrauch kurz schütteln! Angrenzende Flächen müssen geschützt werden! Begehbar nach ca. 12 Stunden!

Sicherheitshinweise: Leicht entzündlich. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **Bei Kontakt mit den Augen:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Inhaltsstoffe: Ethanol, Silane, Polymere, Hilfsstoffe Enthält Lösungsmittel

Hinweis: Nach der Trocknung gesundheitlich unbedenklich! UN-Nr.: 1170



Ergiebigkeit: 6m²-15m²/Liter

Gebindegrößen: 250 ml / 750ml / 5 Liter

