

- Reinigung
- Anti Rutsch
- Werterhaltung
- Innovative Behandlung von Natur-, Beton- und Kunststeinen, sowie Feinsteinzeug- und Keramikfliesen



RAWI Rauch Wilhelm jun.
 Welser Straße 40
 4060 Leonding
 T: 0732/68 17 38
 M: office@rawi.at

Tiefenimprägnierung R-2000

Lebensmittelechte Imprägnierung für alle Natursteine mit polierter und wenig saugender Oberfläche, sowie für fast alle Feinsteinzeugfliesen. **Zur Erhaltung der Rutschsicherheit.**

Das Produkt dient zur wasser-, schmutz- und ölabweisenden Behandlung von unglasierten Feinsteinzeugfliesen sowie geschliffenen, polierten, satinierten und strukturierten Oberflächen. Speziell geeignet für alle Natursteine mit polierter und wenig saugender Oberfläche.

Anwendung: Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken und frei von Verunreinigungen sein. Bei kleineren Flächen mit Tuch auftragen und nachpolieren (wenn nötig wiederholen). Für Großflächen empfehlen wir, mit Lammfell aufzutragen und nach kurzer Einwirkzeit mit Tücher nachzupolieren.

Achtung: Immer an einer unauffälligen Stelle oder Musterplatte einen Vorversuch durchführen! Imprägnierung mit Farbtonvertiefung!

Hinweise: Nicht in der prallen Sonne verarbeiten. Verarbeitungstemperatur nicht unter +10°C; direkte Feuchtigkeitseinwirkung bis zur Entwicklung der wasser- und ölabweisenden Wirkung vermeiden. Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 40°C, trocken und dicht verschlossen. Vor Gebrauch kurz schütteln!
Angrenzende Flächen müssen geschützt werden! Begehbar nach ca. 6 Stunden!

Inhalt: Toluol, Methanol, Trimethoxy/methyl)silan, ETHANOL LÖSUNG (Ethylalkohol Lösung, VOC EU Limit / (2004/42/EG (cat. IIA/H) 750 g/L, VOC max: 534 g/l

Gefahr, Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Staub/Rauch /Gas/Nebel/Dampf /Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung /Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

NOTFALLNUMMER: (01) 4064343

UN-Nr.: 1170

Gebindegrößen: 250 ml, 750 ml, 5 Liter

Ergiebigkeit: 20 m² bis 30 m² / Liter



... wir sind die Profis!

www.rawi.at